

居家消防安全

须知信息



Tasmania Fire Service

取暖设备注意事项

所有取暖设备均有可能引发火灾。

以下措施可降低火灾风险：

- 确保以正确方式安装、维护和使用取暖设备
- 注意看管靠近取暖设备的儿童及宠物
- 与取暖设备保持安全距离
- 使用正确的燃料

重点提示

-  请勿将衣物或任何易燃物品放置于取暖设备附近——至少应与热源保持 2 米距离。
-  使用明火时，切记加用防火屏。
-  出门或睡觉时，切勿将衣物放置于取暖设备周围。
-  出门或睡觉前，请关闭取暖设备并熄灭明火。
-  切勿在室内使用室外取暖设备。

切记：取暖设备 2 米范围内不应放置物品！



请勿将衣物或任何易燃物品放置于取暖设备附近——至少应与热源保持 2 米距离。使用明火时，切记加用防火屏。

安装与维护

所有取暖设备（包括燃气取暖器、电热油汀、柴火取暖器和空调）均应由具备资质的专业人员按照制造商说明以及任何适用的澳大利亚标准进行安装和维护。

如发现取暖设备出现故障，应立即停止使用，并由具备资质的专业人员进行维修或更换。



明火和燃烧式取暖设备

- 切勿敞开放暖设备的门，或拆除明火取暖设备上的防火屏。使用明火时，始终在火源前放置尺寸合适的防火屏，以防火花或余烬接触易燃物品。
- 使用燃烧式取暖设备时，必须确保设备门紧闭。
- 切勿使用易燃液体生火。
- 切勿燃烧经过化学处理的木柴。
- 切勿将未冷却的灰烬倒入家用垃圾桶、塑料桶或市政垃圾桶。请准备一个专门用于盛放灰烬的金属桶。将灰烬弃置在远离住宅的地方，并确保已用水将其完全浇湿。
- 将生火工具（火柴、打火机和炉具点火器）放置于儿童看不见且拿不到的地方。



小心清理柴火取暖设备中的灰烬。灰烬最长可能需要 5 天才完全冷却。切勿使用塑料桶清理灰烬。

壁炉、燃烧式取暖设备、烟道和烟囱的维护

壁炉、燃烧式取暖设备、烟道和烟囱必须定期由具备资质的专业人员进行维护，以确保其正常、安全运行。维护工作应包括：

- 🔥 检查并清洁烟道和烟囱，以防烟囱内积聚易燃物。
- 🔥 检查壁炉或燃烧式取暖设备内衬耐火砖的状况。
- 🔥 检查烟道和烟囱中的挡热板是否生锈或老化。
- 🔥 检查屋顶空间，确保烟囱或烟道安全连接至屋外，烟囱及其防护罩完好无损，且屋顶空间内的烟囱和烟道周围没有堆积杂物或垃圾（如害虫巢穴、树叶、灰尘等）。

移动式取暖设备

- 选择装有自动安全开关的移动式取暖设备，以便在设备倾倒时自动关闭。
- 移动式电暖器须远离潮湿区域，以避免触电风险。



管道式供暖

必须定期清洁回风过滤器，并由具备资质的专业人员按照制造商说明定期维护供暖设备。



燃气和液体燃料取暖设备

- 燃气取暖设备必须由具备资质的专业人员安装。
- 燃气取暖设备必须保持充分通风，因为燃烧产生的一氧化碳无色、无味且有毒。
- 定期由具备资质的专业人员对燃气取暖设备进行维护，以检查是否存在一氧化碳泄漏。
- 切勿在室内使用燃气式露台取暖设备及室外取暖设备。确保取暖设备与可燃物之间保持足够距离。
- 如果室外区域由卷帘围合，必须确保通风充足，以避免一氧化碳积聚。
- 如果家中使用燃气或木柴取暖设备，请安装一氧化碳报警器。
- 液体燃料取暖设备只能使用获批准的燃料。
- 将液体燃料安全、妥善地存放在远离热源的地方。请勿在家中存放大量燃料。



乙醇壁炉

(也称为乙醇燃烧器或装饰性酒精燃料设备)

- 乙醇壁炉必须由具备资质的专业安装人员按照制造商说明进行安装。
- 壁炉与所有可燃物之间必须保持至少 2 米的距离。
- 仅选择经过测试和认证的品牌及型号。
- 乙醇壁炉无需烟道或烟囱，但房间必须保持充分通风。如果氧气不足，乙醇可能无法充分燃烧，并可能产生一氧化碳。
- 乙醇壁炉在使用时会产生高温，触碰可能导致烫伤。
- 乙醇壁炉处于点燃或高温状态时，**切勿**添加燃料。乙醇燃料接触高温表面时可能会被点燃。
- 使用防漏的燃料加注容器，以防燃料洒漏。**切勿**过量加注燃料。点燃壁炉前，必须彻底清理所有洒漏的燃料。
- 仅使用获批准的乙醇燃料。
- 将液体燃料安全、妥善地存放在远离热源的地方。请勿在家中存放大量燃料。



请注意，澳大利亚政府于 2017 年 7 月出台了《2017 年消费品（装饰性酒精燃料设备）安全标准》。2017 年 7 月 15 日之后售出的所有设备均必须符合该标准。